



DECOR-DIZAYN

INTERIOR PRODUCTS

Инструкции по монтажу уголка C4-DD634



1 Отметить карандашом на стене места установки уголка C4-DD634



2 С помощью угольника осуществить замер 90 градусов у уголка и пометить карандашом на профиле места прорезывания на концах для достижения 90 градусов



3 Произвести запил уголка C4-DD634 на помеченных карандашом промежутках



4 Обработать кромки мелкой наждачной бумагой



5 Проверить точность подгонки, нанести монтажный клей DECOR DIZAYN на тыльную сторону



6 Протереть стену перед установкой уголка и других изделий



7 После установки уголка удалить излишки клея



8 Подогнать стыкующийся к установленному уголку молдинг DD634 и пометить карандашом на этом профиле места прорезывания для соблюдения прямых углов рамки после установки



9 Произвести запил молдинга DD634 на помеченных карандашом промежутках



10 Обработать кромки мелкой наждачной бумагой



11 Проверить точность подгонки, нанести монтажный клей DECOR DIZAYN на тыльную сторону, а также стыковочный клей DECOR DIZAYN на местах стыка с уголком C4-DD634



12 Повторить пункты 9-12 со вторым молдингом DD634 на другом конце уголка



13 Повторить пункты 1-13 с другими уголками и молдингами к ним



14 Обработать изделия согласно инструкциям применения Финишной Шпатлевки DECOR DIZAYN



15 Нанести покраску в 2 слоя

Характеристики данного профиля:

- Стыкуется с профилем DD634, в том числе для рамок
- Можно совместно использовать со следующими изделиями: DD635, DD910, DD640
- Можно декоративные уголки стыковать между собой