



DECOR-DIZAYN

INTERIOR PRODUCTS

Инструкция по монтажу эластичных изделий



1 Отметить карандашом на радиальной стене промежуток установки гибкого изделия



2 Осуществить замер необходимой длины гибкого изделия с помощью нитевого измерителя или рулетки



3 Сделать распил гибкого изделия согласно замерам и произвести замер угла прорезывания – 45 градусов, произвести запил профиля с помощью пилы



4 Обработать кромки мелкой наждачной бумагой



5 Проверить точность подгонки, протереть ветошью профиль и нанести монтажный клей DECOR DIZAYN на тыльную сторону



6 Протереть стену перед установкой гибкого профиля



7 При необходимости после установки гибкого профиля на радиальной стене закрепить его дополнительно саморезами



8 Удалить излишки клея после нанесения профиля



9 Установить твердый профиль на стену и осуществить его стыковку с гибким изделием согласно инструкциям применения стыковочного клея DECOR DIZAYN



10 Обработать изделия, включая места нанесения саморезов, согласно инструкциям применения Финишной Шпатлевки DECOR DIZAYN



11 Нанести грунтовку и покрасить в 2 слоя

Характеристики данного профиля:

- Для каждого эластичного изделия смотреть в карточке товаров максимально допустимый размер радиуса для монтажа
- Продукция изготовлена из нашего инновационного материала
- Эластичный полимер