



FineFloor™
Влагостойкие напольные покрытия

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ FINEFLOOR:

1. Обмеряем комнату.
2. Определяем направление укладки (параллельное стенам, под углом к стенам)
3. При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем
 - для замковой плитки +10%.
 - для клеевой плитки +7%
4. При укладке под углом
 - для замковой плитки +15%,
 - для клеевой плитки +10%
5. Полученный объем материала с запасом делим на количество материала в коробке. Дробная часть числа — часть упаковки, которую надо принять за целую упаковку или отбросить. Если дробная часть незначительная (до 0,1) то ее можно отбросить, если значительная — округляем до целой упаковки.
6. Чем меньше помещение, тем больше должен быть запас.
7. Например, прямая укладка замковой плитки с разбежкой 1/3: площадь комнаты 18 м², добавляем 10% получаем 19,8 м², делим полученный объем на 1,76 (объем упаковки) получаем 11,25 упаковок. В данном случае дробь можно не учитывать. Получается 11 упаковок.

$$18_{\text{м}^2} + 10\% = 19,8_{\text{м}^2}$$

$$19,8_{\text{м}^2} / 1,76 = 11,25 \approx 11 \text{ упаковок}$$

8. Например, укладка замковой плитки под углом 45 градусов к стенам: площадь комнаты 18 м², добавляем 15% получаем 20,7 м², делим полученный объем на 1,76 (объем упаковки) получаем 11,76 упаковок. В данном случае округляем до 12 упаковок.

$$18_{\text{м}^2} + 15\% = 20,7_{\text{м}^2}$$

$$20,7_{\text{м}^2} / 1,76_{\text{м}^2} = 11,76 \approx 12 \text{ упаковок}$$

9. Например, прямая укладка клеевой плитки с разбежкой 1/3: площадь комнаты 20 м², добавляем 7% получаем 21,4 м², делим полученный объем на 1,57 (объем упаковки) получаем 13,63 упаковок. В данном округляем до 14 упаковок.

$$20_{\text{м}^2} + 7\% = 21,4_{\text{м}^2}$$

$$21,4_{\text{м}^2} / 1,57_{\text{м}^2} = 13,63 \approx 14 \text{ упаковок}$$



FineFloor™
Влагостойкие напольные покрытия

10. При определении запаса надо знать что не вскрытые, целые и чистые упаковки принимаются к возврату.

Расчет требуемого количества клея.

Расход клея зависит от типа зубчатого шпателя и основания, на которое наносится клей. Самый распространенный зубчатый шпатель тип "А2" расход на 1м² равен в среднем 400 грамм, что в финансовом выражении составляет менее 5% расходов от стоимости покрытия. При применении зубчатого шпателя В2 расход клея будет примерно 500 гр/м². Соответственно при площади помещения 10м², расход клея составит

$$10\text{м}^2 * 0,5 \text{ кг} = 5 \text{ кг клея.}$$

Для впитывающих оснований требуется взять 1 банку клея Thomsit UK400 весом 7 кг и для невпитывающих оснований 1 банку клея Thomsit K198 весом 6 кг.