



# HEMEL® Лак для наружных работ

## Varnish for Exterior

Описание продукта	Бесцветное финишное покрытие на водной основе для нанесения кистью.
Цвет	5500Н Бесцветный
Степень блеска	Полуматовый
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Бесцветный</li><li>■ Эластичный</li><li>■ Водоотталкивающий</li><li>■ Позволяет древесине «дышать»</li><li>■ Устойчивый к УФ-излучению при использовании с красителями / колорантами серии HD</li><li>■ Не трескается, не шелушится, не отслаивается</li><li>■ Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)</li><li>■ Безопасен для экологии дома</li></ul>
Размер упаковки	2,5 л
Область применения	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Фасады, перголы, беседки, заборы</li><li>■ Окна, двери, ставни, жалюзи</li><li>■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель</li><li>■ НЕ подходит для напольных покрытий</li></ul>
Физические свойства	Плотность (г/см <sup>3</sup> ): 1,05 ± 0,02 Вязкость (DIN6, 20 °C): 45" ± 5 ЛОС (г/л): 48
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Перед нанесением продукта подождите 4-6 часов, пока поверхность, на которую нанесен цветной декоративный слой морилки HEMEL® Aqua Decorative Colorant, высохнет.</li></ul>
Покраска	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.</li><li>■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.</li><li>■ Нанесите продукт в 2 слоя кистью (без шлифовки, «мокрым по мокрому») на заранее обработанную морилкой HEMEL® Aqua Decorative Colorant и полностью высохшую поверхность. Время высыхания между слоями: ~ 1,5-2 часа.</li><li>■ Если по какой-либо причине интервал между слоями увеличился до 3 часов, подождите 24 часа, затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P220/240 перед нанесением второго слоя.</li><li>■ Подождите 24 часа для полного высыхания.</li><li>■ Для достижения наилучшего результата рекомендуется легкая шлифовка между слоями.</li></ul>
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.</li><li>■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку.</li><li>■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li><li>■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 1 или 2 слоев в зависимости от текущего состояния обновляемой поверхности.</li><li>■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.</li></ul>



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## для наружных работ

**HEMEL®**

<b>Расход (м<sup>2</sup>/л)</b>	3-4 м <sup>2</sup> в 2 слоя в зависимости от породы древесины
<b>Количество слоев</b>	2 слоя
<b>Рабочий инструмент / очистка</b>	Кисть Маллярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования
<b>Время высыхания</b>	Высыхание на отлив: ~ 30 минут Нанесение следующего слоя: ~ 1,5-2 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%
<b>Общие указания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.</li><li>■ Чтобы обеспечить достаточную защиту от УФ-излучения продукт необходимо наносить на морилку HEMEL® Aqua Decorative Colorant.</li><li>■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.</li><li>■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.</li><li>■ Влажность древесины: не более 20%.</li><li>■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.</li><li>■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их покраски лаком HEMEL® Varnish for Exterior.</li><li>■ Подождите 72 часа перед упаковкой готовой продукции с покрытием.</li></ul>
<b>Меры предосторожности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.</li><li>■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.</li><li>■ Не использовать пустые банки для других целей.</li><li>■ Избегайте контакта с глазами и кожей.</li><li>■ Мойте руки после использования.</li><li>■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.</li><li>■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.</li></ul>
<b>Утилизация</b>	Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023