



HEMEL®

Антиセプтик для древесины

Timbercare Aqua



Описание продукта	Защитная пропитка на водной основе* для нанесения кистью или окуранием.
Цвет	7001Н Бесцветный
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Предотвращает поражение грибком и насекомыми-вредителями■ Легко наносится■ Без цвета, прозрачный■ Без запаха■ Соответствует европейским нормам■ Безопасный для экологии дома■ Готов к применению
Размер упаковки	1 л, 5 л, 20 л
Область применения	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций, находящихся выше уровня земли. Для хвойных/мягких пород древесины.
Физические свойства	Плотность (г/см ³): 1 ± 0,02 ЛОС (г/л): 0
Срок годности	2 года в оригинальной невскрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">■ Поверхность должна быть чистой и сухой, влажность древесины макс. 18-20%.
Нанесение	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления■ Нанесите антисептик на древесину кистью до полного намокания■ Перед финишной покраской оставить высыхать на 24 часа до полного высыхания поверхности
Расход (м²/л)	4-5 м ² в зависимости от породы древесины (при нанесении кистью)
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / очистка	Кисть Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования
Время высыхания	Полное высыхание: ~ 24 часа (при 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%)
Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО / НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ■ Держите продукт закрытым, когда он не используется■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%■ Влажность древесины: не более 20%

*Для обработки конструкций из сосны, других хвойных/мягких пород древесины, находящихся выше уровня земли.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

для наружных и внутренних работ

HEMEL®

Меры предосторожности

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не использовать пустые банки для других целей.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Мойте руки после использования.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
- Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

Утилизация

Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023