



MONS® PREMIUM PAINT

100% Acrylic Latex
уникальная краска с шелковистым матовым блеском



MONS® PREMIUM PAINT

100% Acrylic Latex / инновационная многофункциональная интерьерная краска.



Mons Premium- специально разработана для поглощения и нейтрализации формальдегида с поверхностей и окружающего воздуха, для улучшения качества воздуха в помещениях. Функциональные мономеры, содержащиеся в этой краске, разлагают формальдегид на более простые составляющие, такие как углерод и кислород.

Благодаря этой технологии Mons Premium способна очищать воздух от токсичных веществ, содержащихся в строительных материалах и мебели, нейтрализует неприятные запахи и аллергены. Использование этой краски особенно актуально для отделки жилых интерьеров, а так же может быть использована для общественных мест: ресторанов, кафе, отелей, а также медицинских, учебных и детских помещений.

Mons Premium - помогает улучшить качество воздуха в помещении с первого дня применения.

ОСОБЕННОСТИ:

Способна нейтрализовать формальдегид внутри помещений

Шелковистый матовый блеск

Отличная адгезия и водостойкость

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Образует высокопрочное моющееся шелковисто матовое покрытие

Легко наносится

Не имеет неприятного запаха

Высокая стойкость к мокрому трению – 1класс

Окрашенную поверхность можно мыть через 3 недели

Не содержит алкилфенолатоксилатов APEO-free

Не содержит отдушек и алкидных смол, и формальдегида

Низкое содержание ЛОС -10г/л

Разрешена для детских и лечебных учреждений

Безопасна для человека и окружающей среды

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов

- Отлично подходит для интерьеров и детских комнат. Краска обладает уникальными свойствами нейтрализовать формальдегид внутри помещений, простотой в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов, отличная укрывистость, готова к нанесению (не обязательно разводить водой), легко ухаживать (можно мыть уже через 3 недели).

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 2,5 л, 4,5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Колеруется во все палитры компании Ланорс. Для выбора цвета есть пробники краски объемом 100мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	уникальный акриловый сополимер
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	55,1 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,4–8,8 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	104 ± 3 по Кребсу 1977 сПз
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	шелковисто матовая блеск 5%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +5°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить!
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,29 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	8 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «прямости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin, Mons Premium** : первичную

уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент: кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интерьерная краска на 100% акриловом сополимере. Покрытие используется коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить шелковисто-матовое покрытие с отличными характеристиками, а также улучшить качество воздуха. Особо рекомендуется для жилых интерьеров. Краска отличается уникальными свойствами по поглощению формальдегида внутри помещений.

Специально подобранные экологически чистые связующие не содержащие АРЕО, определяют практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300.

Низкое содержание Лос-8 гр/л.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**.

- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5° С.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Краски линейки **Mons Premium** не требуют разбавления водой. В случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску **Mons Premium** можно разбавлять максимум на 10-15%

Расход:

Расход краски 7,4–8,8 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуивании. При попадании в глаза, промыть их теплой водой. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу:
info@lanors.ru

