



- ПОДХОДИТ ДЛЯ
- ♦ ЛАТУНИ
 - ♦ АЛЮМИНИЯ
 - ♦ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 - ♦ ФИТОПОЛИМЕРА
 - ♦ ПОЛИСТИРОЛА
 - ♦ ПОЛИУРЕТАНА

Области применения: Применяется для создания высокопрочных клеевых соединений. Устойчив к нагрузкам и вибрации, работоспособен в различных средах.

Характеристики: Обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, латунь, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твердые пластмассы кроме (ПЭ, ПП и фторопласта), дерево. Экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей. Образует прозрачный, постоянно эластичный, прочный, долговечный шов. Не требует предварительного грунтования. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Сохраняет эластичность в течение всего срока службы. После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками*. Не дает усадки и не образует пузырьков. Химически нейтральный, не вызывает коррозии. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40 °C до +90 °C.

Внимание! Не подходит для непрерывного погружения в воду. *При использовании красок на растворители провести испытательный тест.

Указания по мерам безопасности: Прямой контакт с не засохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

Состав: Гибридный полимер, наполнители, функциональные добавки.

Хранение и транспортирование: хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте. Допускается замораживание до -20 °C сроком до 45 дней.

Срок годности: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.



280 ml e

NEEXY
PHANTOM

КЛЕЙ-МОНТАЖНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

Высококачественный универсальный прозрачный клей с высокой скоростью отверждения на основе гибридных MS-полимеров. Для внутреннего и наружного использования. Однокомпонентный, отверждается влажностью воздуха. Используется при монтаже декоративных и строительных элементов из различных материалов на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности.

Инструкция по применению:

Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.

Клей наносить на очищенные от пыли и грязи обезжиренные поверхности.

Отрезать винтовую головку картриджа над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.

Для нанесения использовать строительный пистолет.

Выдавить клей сплошной полосой.

Установить изделие (профиль).

Очистка загрязненных участков от неотвержденного клея осуществляется с помощью влажной ветоши и мыльного раствора непосредственно после нанесения, не дожидаясь отверждения.

Инструменты очистить ацетоном или уайт-спиритом.

Затвердевший клей удалить механическим путем.

Клей отверждается в течение 30 мин., полная прочность достигается через 48 часов после нанесения (при нормальных условиях)



Очистить
поверхность



Нанести клей на
поверхность в месте
установки изделия
(профиль)



Установить
изделие (профиль)



После приклеивания
удалить излишки клея