



5 + 1 л



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная грунтовка на водной основе с высокой изолирующей способностью, отличной укрывистостью и проста в нанесении. AQUAPLAY SEALER придает деревянному полу приятный оттенок, не вызывая нежелательных изменений цвета древесины, богатой танинами и другими водорастворимыми красящими веществами (дуб, тик и т.д). Благодаря продолжительному времени работы грунтовка AQUAPLAY SEALER идеально подходит для больших поверхностей, сводит к минимуму тенденцию к образованию следов от валика и/или перехлеста слоев и, благодаря высокому сухому остатку, грунтовка может быть использована в комбинации с двухкомпонентными лаками из линейки Vermeister для выполнения цикла в два слоя.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ химико-физические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта) | |
|--|---------------------------------------|
| Соотношение компонентов (объем/объем) | 5:1 |
| Время до шлифовки (часы) | 12 |
| Нанесение лака без промежуточной шлифовки (часы) | Спустя 3, но в течение 5 |
| Время жизни смеси (часы) | 2 |
| Способ нанесения | Валик 8 мм, Кисть |
| Средний расход на один слой (г/м ²) | 100/120 |
| Адгезия (сцепление) | 100% |
| Срок годности и хранение (в заводской невскрытой упаковке в прохладном и сухом месте) месяцы | 12 |
| Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л) | 125 |
| Макс. допустимое разбавление (Dir.2004/42 /CEE) | 10% SOLUZIONE (замедлитель высыхания) |
| Для очистки инструментов использовать | W-Cleaner – Solvente Lavaggio |
| Стандартная упаковка (Л) | 5+1 |

ПРИМЕНЕНИЕ

Отшлифуйте пол, используя в качестве последней сетку с зерном 120/150 и зашпаклюйте. Для шпаклевания используйте шпаклевку Vermeister на основе растворителей или на водной основе.

Тщательно перемешайте два компонента и нанесите грунт на поверхность. Чтобы обеспечить равномерное нанесение продукт должен быть нанесен «перекрестным образом», другими словами, следует сперва наносить против ворса и затем сразу поперек.

Допускается разбавление грунта на 10% с помощью SOLUZIONE.

ПРИМЕЧАНИЕ

Низкие температуры, высокая влажность и плохая циркуляция воздуха могут привести к увеличению времени высыхания.

Не переливайте обратно остатки продукта в заводскую упаковку!

Тщательно перемешивайте оба компонента в емкости с плоским дном.

Затем используйте прилагаемые в комплекте пакеты для окунания валика.

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C и выше 30°C.

Хорошо взболтайте перед использованием-Предохраняйте от замерзания

Продукт соответствует ограничениям, предусмотренным в директиве 2004/42/EC

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Vermeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.