WAKOL TS 102 Звукоизоляционное напольное покрытие, 2 мм

Технические Информации

Область применения

Звукоизоляционное покрытие на основе пробки и полиуретана для улучшения звукоизоляции и утепления покрытий при при новостройки и реставрации старых зданий. WAKOL TS 102 Звукоизоляционное покрытие, 2 мм рекомендуется под

- ПВХ и виниловыи покрытия
- Текстильные покрытия
- Линолеум
- Каутчук
- Мозаичный паркет по DIN EN 13488
- Индустриальный паркет по DIN EN 14761
- Штучный паркет по DIN EN 13226
- Многослойный паркет по DIN EN 13489
- Паркетная брусчатка по DIN 68702
- Массивные деревянные половицы (дуб, макс. ширина 16 см) по DIN EN 13266 и DIN EN 13990
- Ламинат

во внутренних помещениях

Особые свойства

1) 2) 3) 4) 5)

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH
4) Подходит для полов с подогревом
5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полимерная дисперсия

Форма поставки:	Рулон
Размеры:	30 м длиной,1 м шириной
Толщина материала:	толщине 2 мм
Удельный вес:	примерно 0,91 кг/м²
Снижение ударного шума: (по EN ISO 140-8)	19 dB с 10 миллиметровым многослойным паркетом 19 dB с 3 миллиметровым ПВХ 17 dB с 3 миллиметровым каучуком
Указания по хранению:	Рулоны следует хранить в вертикальном положении
Огнестойкость: (по ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
теплопроницаемости R: (по EN 12667)	0,03 m² K/W
Температура при хранении:	морозостойкий

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Неровные поверхности обработать с подходящеми нивелирующеми массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Укладка Звукоизоляционное напольное покрытие:

При укладки Звукоизоляционное напольное покрытие рекомендуется применять клей, который используется для последующей укладки пакрытия. Звукоизоляционое покрытие рекомендуется укладывать поперек к последующей укладки. При нанесение клея рекомендуется использывать шпатель TKB A2, B1 если на звукоизоляционное покрыте планируется укладка паркета необходимо применять шпатель B2. Затем следует уложить подложку в клей и тщательно втиреть. Укладку покрытия рекомендуется производить через сутки.

Укладка покрытия:

Перед укладкой ПВХ, каутчука, виниловых покрытий и линолеума необходимо звукоизоляционное покрытие отштукатурить с систесой WAKOL D 3060.

Отштукатуреный слой рекомендуется после высыхания отшлифовать. Текстильные покрытия, ламинат и паркет возможно укладывать напрямую на звукоизоляционное покрытие без даполнительных шпаклёвочных работ.

Для укладки пригодны следующие покрытия:

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

Гомогеные ПВХ покрытия:	WAKOL D 3317 Клей для ПВХ-покрыти, волокнистый клей WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей WAKOL D 3319 клей для дизайнерского ПВХ, волокнистый WAKOL D 3320 Клей для ПВХ-покрытий WAKOL D 3360 VersaTack
Виниловые покрытия:	WAKOL D 3317 Клей для ПВХ-покрыти, волокнистый клей WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей WAKOL D 3319 клей для дизайнерского ПВХ, волокнистый WAKOL D 3320 Клей для ПВХ-покрытий WAKOL D 3360 VersaTack
Текстильные покрытия:	WAKOL D 3304 Клей для линолеума WAKOL D 3308 Клей для ковровых покрытий WAKOL D 3310 Клей для ковровых покрытий WAKOL D 3311 Клей для линолеума и текстильных покрытий WAKOL D 3360 VersaTack
Линолеум:	WAKOL D 3304 Клей для линолеума WAKOL D 3311 Клей для линолеума и текстильных покрытий
Каутчук:	WAKOL 3410 Kontakto (контактное склеивание) WAKOL PU 270 Полиуретановый клей WAKOL MS 550 Клей для ПВХ и резиновых покрытий
Мозаичный паркет, индустриальный паркет, штучный паркет:	WAKOL MS 230 Клей для паркета, эластичный WAKOL MS 232 Клей для паркета, эластичный WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный WAKOL MS 290 Клей для паркета WAKOL MS 292 Клей для паркета WAKOL PU 210 Клей для паркета WAKOL PU 215 Клей для паркета WAKOL PU 225 Клей для паркета WAKOL PU 385 Клей для паркета
Массивные доски:	WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

	WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный WAKOL MS 290 Клей для паркета WAKOL MS 292 Клей для паркета WAKOL PU 210 Клей для паркета WAKOL PU 215 Клей для паркета WAKOL PU 225 Клей для паркета WAKOL PU 385 Клей для паркета
Паркетная брусчатка:	WAKOL PU 210 Клей для паркета WAKOL PU 215 Клей для паркета WAKOL PU 225 Клей для паркета
Многослойный паркет:	WAKOL MS 230 Клей для паркета, эластичный WAKOL MS 232 Клей для паркета, эластичный WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный WAKOL MS 290 Клей для паркета WAKOL MS 292 Клей для паркета WAKOL PU 210 Клей для паркета WAKOL PU 215 Клей для паркета WAKOL PU 225 Клей для паркета WAKOL PU 385 Клей для паркета
Ламинат: (необходима рекомендация от производителя покрытия)	WAKOL PU 210 Клей для паркета WAKOL PU 225 Клей для паркета

Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C и относительной влажности воздуха от 40 до 65% максимально 75%. Все указания относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

При укладки индустриального или мозайчного паркета также массивной доски рекомендуется для обработки поверхности паркета использовать масло или воск. При применении лака на эластичной подложки необходима рекомендация производителя лака.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

С появлением этой технической информации от 08.02.2021 все предыдущие версии теряют свою силу.

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001