

Монтаж

Архитектурный декор «ПЕРФЕКТ ПЛЮС» изготовлен на самом современном европейском оборудовании из полимера высокой плотности. Это прочный, экологичный материал, с четкой геометрией, легко окрашивается и абсолютно влагостойкий.

Общие рекомендации:



До установки изделия не менее 24 часов в помещении, где будет производиться установка. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха 15-25 °C, влажность 40-70%.



Стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми.



Крепить изделия необходимо на предварительно выровненные и загрунтованные поверхности.



Количество и метраж изделий необходимо рассчитывать с учетом потерь, возникающих при срезании углов (примерно 10% от общей длины изделий).



Покраску стен и потолков, а также оклейку обоями следует производить после монтажа изделий

Инструкция по монтажу

1

Рулеткой отмерьте необходимый размер изделия.



2

Отпилите фрагмент изделия требуемой длины с помощью стусла и ножовки с мелким зубом или торцовочной пилы.



3

Нанесите монтажный клей по всей длине изделия.



4

На торец изделия нанесите стыковочный клей.



5

Прижмите изделие к стене и в сторону стыка со следующим изделием. Шпателем снимите излишки клея.



6

При необходимости зафиксируйте приклеиваемое изделие на стене с помощью гвоздиков до полного отверждения клея.



7

Зачистите место стыка наждачной бумагой и зашпаклюйте отверстия от гвоздиков.



8

Теперь можно окрашивать.

